



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 5

Technická specifikace dodávky

Kompostéry o objemu min. 900 l

Kompostéry vyrobené z kvalitního a odolného plastu se budou pořizovat ve dvou velikostních variantách (min. 900 l). Kompostér bude mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko musí být zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále musí kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části.

Požadavky na pořizované kompostéry:

- Tloušťka stěny minimálně 6 mm, žadatel požaduje silnější typ kompostérů, aby byla zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
- Váha minimálně 22 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní.
- Vyrobeny z kvalitního a odolného plastu. Vyžadován kónický tvar kompostéru.
- Větrací otvory – kompostér bude mít otvory po celém obvodu, jen tak lze zabezpečit přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Větrací otvory musí mít systém, který bude zabraňovat jejich ucpávání bioodpadem, protože ucpání otvorů může výrazně zpomalit proces kompostování.
- Odolnost proti mrazu minimálně do – 30°C z důvodu dlouhodobé životnosti.

Štěpkovač

Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě drti z uvedených materiálů. Štěpkovač umožňuje zpracovávat materiály kruhového a plochého tvaru různých rozměrů.

Obvod požaduje štěpkovače s benzínovým motorem, dvoukomorovým systémem pro oddělené zpracování měkkého materiálu a větví a nožovým ústrojím s dvěma otočnými noži a centrálním vodícím kuželem.

Tabulka 5: Požadavky na pořizovaný štěpkovač

	1. typ	2. typ
Pohon	Benzínový	Benzínový
Jmenovitý výkon	Min. 3,3 kW	Min. 5,8 kW
Počet otáček	Min. 3 000 ot./min	Min. 2 800 ot./min
Max. tloušťka větví	45 mm	75 mm
Výška	Max. 140 cm	Max. 137 cm
Počet nožů	Min. 2 ks	Min. 2 ks
Hmotnost	Max. 45kg	Max. 78 kg
Další výbava	– Vyklápěcí plnicí násypka – Úložný prostor s náradím	– Vyklápěcí plnicí násypka – Úložný prostor s náradím

Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m3

Kontejnery na textil o 2,5 m3 se používají se na sběr starého textilu, obuvi, plyšových hraček atd. Uplatnění nalezne především v místech s vysokou koncentrací lidí, jako jsou obchodní centra, školy atd.

Požadavky na pořizovaný kontejner

- Max. hmotnost - 350 kg
- Max. rozměry - 1150 x 1250 x 2200 mm
- Min. objem - 2,5 m3
- Min. nosnost - 600 kg
- Pevná konstrukce, odolný proti větru a dešti, robustní dveře pro ochranu před vandalismem
- Materiál: min. zinkovaná ocelová konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy, následná povrchová úprava libovolnou barvou, se zámkem
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.
- Výška držadla vhozu min. 1250 mm.